



Pflege und Schutz

Damit Sie länger Freude an Ihrem neuen UK- Segel haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Kontrollieren Sie, ob alle Splinte am Rigg, an den Wantenspannern und am Bugkorb abgetaped sind.
2. Prüfen Sie, ob die Salingsnock beledert oder abgetaped ist.
Tipp: Über der Saling montierte Rollen schützen das Segel am besten.
3. Achten Sie darauf, Ihre Segel möglichst immer trocken zu lagern. Falls Sie Ihre Segel einmal nass einpacken müssen, trocknen Sie diese schnellst möglich, um die Bildung von Stockflecken zu vermeiden.
4. Spritzen Sie die Segel von Zeit zu Zeit mit Süßwasser ab, um Salzkristalle zu entfernen. Dieses sollte auf jeden Fall vor der Wintereinlagerung gemacht werden.
Tipp: Setzen Sie das Segel an einem windstillen Tag im Hafen und spritzen es mit Süßwasser ab. Lassen Sie das Segel gesetzt, bis es wieder getrocknet ist.
5. Für Tape Drive® Segel beachten Sie bitte unsere gesonderten Hinweise zum anbringen von Verstärkungen.

Rollsegel:

1. Um Stockflecken zu vermeiden rollen Sie Ihr Segel möglichst trocken auf. Falls dieses nicht möglich ist, trocknen Sie es schnellst möglich!
2. Wenn Ihr Segel mit einem UV-Schutz ausgestattet ist, prüfen Sie die Rollrichtung Ihrer Rollreffanlage und gehen Sie sicher, dass die UV-Schutzkante außen ist.
3. Verlassen Sie Ihr Schiff für längere Zeit, bergen Sie Ihr Rollsegel oder benutzen Sie eine Rollreffpersenning.

***Lassen Sie sich
individuell beraten!***

Für weitere Informationen:

www.uksailmakers.de

UK Sailmakers Deutschland

D. Manno & S. Voss oHG

Fördepromenade 8

24944 Flensburg

tel: +49(0)461-310 70 60

fax: +49(0)461-341 16

info@uksailmakers.de